



## Tergivetro fisso con impugnatura rivestita in gomma

Tergivetro in acciaio inox con impugnatura con molla e supporto in gomma intercambiabile



### Informazioni tecniche

| codice          | note | cm   | pz | kg   | m <sup>3</sup> |
|-----------------|------|------|----|------|----------------|
| <b>00008050</b> |      | ↕ 25 | 10 | 2,08 | 0,005          |
| <b>00008051</b> |      | ↕ 30 | 10 | 2,24 | 0,005          |
| <b>00008052</b> |      | ↕ 35 | 10 | 2,39 | 0,005          |
| <b>00008053</b> |      | ↕ 40 | 10 | 2,52 | 0,005          |
| <b>00008054</b> |      | ↕ 45 | 10 | 2,68 | 0,005          |
| <b>00008055</b> |      | ↕ 50 | 10 | 2,94 | 0,006          |
| <b>00008056</b> |      | ↕ 55 | 10 | 3,15 | 0,006          |

### SISTEMA

Sistema pulizia vetri con vello e tergovetro  
Ideale per un utilizzo tradizionale

### Vantaggi

- **Lunga durata:** materiale inossidabile, garantisce una lunga vita del prodotto
- **Igienico:** la gomma a cella chiusa impedisce a sporco e batteri di depositarsi

### Compatibilità

Compatibile con aste telescopiche

### Materiale

Impugnatura: gomma - Supporto: acciaio inox



### Caratteristiche

Il tergivetrol è composto da un impugnatura e da un supporto in acciaio inox forato con molla per il fissaggio della lamina

La gomma può essere facilmente sostituita quando si usura

### Prodotti complementari



Asta 2 pezzi

Asta 1 pezzo



Asta 3 pezzi

### Varianti prodotto



Tergivetrol fisso con impugnatura in polipropilene



Tergivetrol snodato